

BLACK

INNOWACYJNE MEMBRANY DACHOWE

W JAKOŚCI **CREATON**



BLACK

INNOWACYJNE MEMBRANY DACHOWE
W JAKOŚCI **CREATON**

Nowa linia innowacyjnych, funkcjonalnych i trwałych membran przeznaczonych na dachy skośne oraz elewacje. Zaprojektowana w najmniejszych detalach przez ekspertów CREATON, z myślą o dekarzach oczekujących niezawodności podczas montażu dachu w każdych warunkach.

Stworzona z najlepszych dostępnych materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii, w oparciu o blisko 140 lat doświadczeń marki CREATON w branży dachowej. To daje inwestorowi pewność trwałego dachu na lata.

01

Wyróżniająca jakość i cena

Najlepsze w swojej klasie modele membran o najwyższych parametrach w zakresie wodoszczelności, paroprzepuszczalności i odporności na uszkodzenia mechaniczne w korzystnej cenie.

02

Perfekcyjne dopasowanie

Produkty umożliwiają wykonanie trwałej i funkcjonalnej warstwy wstępnego krycia perfekcyjnie dopasowanej do dachówek oraz innych rozwiązań z oferty marki CREATON.

03

Szeroka gama rozwiązań

Gama membran o różnorodnych parametrach umożliwia wybór warstwy wstępnego krycia spełniającej wszelkie wymogi konstrukcji dachu oraz indywidualne potrzeby inwestora.

04

Łatwy i szybki montaż

Unikatowe, podwójne paski klejące o zwiększonej szerokości do minimum 50 i 80 mm oraz wysokiej lepkości nawet w niskich temperaturach gwarantują wygodę i precyzję montażu.

UniBLACK+

UniBLACK

Jakość w bezkonkurencyjnej cenie

Lekka i wytrzymała trójwarstwowa membrana polipropylenowa przeznaczona do stosowania na krokwiach i na pełnym deskowaniu. Zapewnia odpowiedni poziom ochrony dachu przy zachowaniu doskonałego stosunku jakości do ceny. Zintegrowane, podwójne paski klejące zwiększają szczelność oraz parametry termiczne budynku.



Dostępna również w wersji UniBLACK bez zintegrowanych pasków klejących.



160 g/m²



od 16°



dach / elewacja

SolidBLACK+

SolidBLACK

Wyjątkowe parametry i wytrzymałość

Funkcjonalna trójwarstwowa membrana o wysokiej paroprzepuszczalności oraz zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Solidne rozwiązanie pod względem właściwości użytkowych dzięki podniesionej gramaturze do 190g/m². Zintegrowane, podwójne paski klejące zwiększają szczelność oraz parametry termiczne budynku.



Dostępna również w wersji SolidBLACK bez zintegrowanych pasków klejących.



190 g/m²



od 16°



dach / elewacja



DuraBLACK+



Maksymalna odporność na uszkodzenia i UV

Membrana o ponadprzeciętnej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne dzięki zastosowaniu trzech warstw włókniny o łącznej gramaturze aż 250 gr/m². Posiada doskonałe właściwości użytkowe w zakresie paroprzepuszczalności i wodoodporności. Membrana posiada dwa zintegrowane paski klejące w standardzie.



Unikatowy, wzmocniony film funkcyjny gwarantuje wydłużoną, 6-miesięczną odporność na promieniowanie UV.



250 g/m²



od 12°



dach / elewacja

ProBLACK+



Innowacyjna pod każdym względem

Nowoczesna membrana wykonana w unikatowej technologii PS-TPU gwarantuje długotrwałą ochronę i pełną wodoodporność, nawet przy ekstremalnie niskich kątach nachylenia połaci. Polecana na dachy o specjalnych wymaganiach w zakresie szczelności, energoefektywności i odporności temperaturowej.



Zwiększona odporność temperaturowa zapewnia pełną kompatybilność z systemem fotowoltaicznym VARIO marki CREATON.



210 g/m²



od 7°



dach / elewacja

Pro BLACK+**Dura BLACK+****Solid BLACK+****Solid BLACK****Uni BLACK+****Uni BLACK**

Materiał	Poliester + poliuretan	Polipropylen				
Gramatura (g/m ²)	210	250	190	190	160	160
Klasa wodoodporności	W1					
Paroprzepuszczalność (Sd)	0,12	0,04	0,03			
Klasyfikacja pożarowa	B/D*	F				
Odporność temperaturowa (stopnie celsjusza)	-40/+120	-40/+80				
Odporność na promieniowanie UV (miesiące)**	6			3		
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/poprzek (N/50mm)	400/300		320/220		320/210	

Minimalny kąt nachylenia dachu (stopnie)	7	12	16			
Możliwość stosowania na pełnym deskowaniu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Możliwość stosowania na elewacjach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwa zintegrowane paski klejące	✓	✓	✓	-	✓	-
Szerokość pasków klejących	110/110 mm	50/80 mm		-	50/80 mm	-

Wymiary rolki (m)	1,5 x 50					
Powierzchnia całkowita membrany (m ²)	75					
Liczba rolek na palecie (szt.)	-	27	30		33	

* klasa B dla obiektów klasy A1 i A2, klasa D dla elementów drewnianych i drewnopodobnych

** wartość podana na podstawie wyniku testu laboratoryjnego dla warunków środkowoeuropejskich

BLACK

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz

tel.: +48 32 624 95 00
e-mail: biuro@creaton.com

BLACK